

Mæld afköst ofna eru samkvæmt staðli **ÍST EN 442-2** við staðlar aðstæður
Uppgefin varmagjöf (Wött) er niðurreiknað samkvæmt ÍST-69:2016

Útreikningur á varmagjöf ofna er yfirfarinn af verkfræðistofunni EFLU
 og er í samræmi við gildandi lög, reglur og staðla á Íslandi

Tegund 11-Einfaldur ofn með einum varmauka

Lengd [mm]	Hæð [mm]						
	300	400	500	600	700	900	
400	154	199	241	281	320	390	
500	192	248	301	352	400	488	
600	231	298	361	422	479	586	
700	269	348	422	492	559	683	
800	308	397	482	563	639	781	
900	346	447	542	633	719	879	
1000	385	497	602	704	799	976	
1100	423	546	662	774	879	1.074	
1200	462	596	723	844	959	1.171	
1400	539	695	843	985	1.119	1.367	
1600	616	795	963	1.126	1.278	1.562	
1800	693	894	1.084	1.266	1.438		
2000	770	993	1.204	1.407	1.598		
2300			1.385	1.618	1.838		
2600			1.566	1.829	2.077		
3000			1.807	2.111	2.397		

Tegund 21-Tvöfaldur ofn með einum varmauka

Lengd [mm]	Hæð [mm]					
	300	400	500	600	700	900
400	209	262	312	360	404	486
500	261	328	390	450	505	608
600	313	393	468	540	606	730
700	365	459	546	629	707	851
800	417	524	625	719	808	973
900	470	590	703	809	909	1.094
1000	522	656	781	899	1.010	1.216
1100	574	721	859	989	1.111	1.338
1200	626	787	937	1.079	1.212	1.459
1400	731	918	1.093	1.259	1.414	1.702
1600	835	1.049	1.249	1.439	1.616	1.946
1800	939	1.180	1.405	1.619	1.818	2.189
2000	1.044	1.311	1.561	1.798	2.020	2.432
2300			1.796	2.068	2.323	
2600			2.030	2.338	2.626	
3000			2.342	2.698	3.030	

Tegund 22-Tvöfaldur ofn með tveimur varmaukum

Lengd [mm]	Hæð [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900
400		270	340	405	468	528	641
500		337	424	507	586	660	802
600		405	509	608	703	792	962
700		472	594	709	820	924	1.123
800	370	540	679	811	937	1.056	1.283
900	416	607	764	912	1.054	1.188	1.443
1000	462	675	849	1.013	1.171	1.321	1.604
1100	509	742	934	1.115	1.288	1.453	1.764
1200	555	810	1.019	1.216	1.405	1.585	1.924
1400	647	945	1.189	1.419	1.640	1.849	2.245
1600	740	1.080	1.358	1.621	1.874	2.113	2.566
1800	832	1.215	1.528	1.824	2.108	2.377	2.887
2000	925	1.350	1.698	2.027	2.342	2.641	3.207
2300	1.064	1.552	1.953	2.331	2.694	3.037	
2600	1.202	1.754	2.207	2.635	3.045	3.433	
3000	1.387	2.024	2.547	3.040	3.513	3.962	

Tegund 33-Þrefaldur ofn með þremur varmaukum

Lengd [mm]	Hæð [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900
400		389	488	581	670	757	922
500		486	610	726	837	946	1.152
600		583	732	872	1.005	1.135	1.383
700		680	854	1.017	1.172	1.324	1.613
800	531	777	976	1.162	1.340	1.513	1.843
900	597	874	1.098	1.308	1.507	1.703	2.074
1000	664	972	1.220	1.453	1.675	1.892	2.304
1100	730	1.069	1.342	1.598	1.842	2.081	2.535
1200	796	1.166	1.464	1.743	2.009	2.270	2.765
1400	929	1.360	1.707	2.034	2.344	2.649	3.226
1600	1.062	1.555	1.951	2.325	2.679	3.027	3.687
1800	1.194	1.749	2.195	2.615	3.014	3.405	4.148
2000	1.327	1.943	2.439	2.906	3.349	3.784	4.608
2300	1.526	2.235	2.805	3.342	3.851	4.351	
2600	1.725	2.526	3.171	3.777	4.354	4.919	
3000	1.991	2.915	3.659	4.359	5.024	5.676	

Afköst ofna miðast við eftirfarandi forsendur

Útreikninga á afköstum ofna má nálgast á www.korado.com

t1	t2	t _i	ΔT
75	45	20	40



RADIK KLASIK
 Miðstöðvarofnar