

Mæld afköst ofna eru samkvæmt staðli **ÍST EN 442-2** við staðlar aðstæður
Uppgefin varmagjöf (Wött) er niðurreiknað samkvæmt ÍST-69:2016

Útreikningur á varmagjöf ofna er yfirfarinn af verkfræðistofunni EFLU
 og er í samræmi við gildandi lög, reglur og staðla á Íslandi

Tegund 11-Einfaldur ofn með einum varmauka

Lengd [mm]	Hæð [mm]						
	300	400	500	600	700	900	
400	126	163	198	231	262	320	
500	158	204	247	289	328	400	
600	190	245	297	347	394	480	
700	221	285	346	404	459	560	
800	253	326	396	462	525	640	
900	284	367	445	520	590	720	
1000	316	408	494	578	656	800	
1100	348	448	544	636	721	881	
1200	379	489	593	693	787	961	
1400	442	571	692	809	918	1.121	
1600	505	652	791	924	1.049	1.281	
1800	569	734	890	1.040	1.181		
2000	632	815	989	1.156	1.312		
2300			1.137	1.329	1.508		
2600			1.285	1.502	1.705		
3000			1.483	1.733	1.968		

Tegund 21-Tvöfaldur ofn með einum varmauka

Lengd [mm]	Hæð [mm]					
	300	400	500	600	700	900
400	171	215	256	294	330	397
500	214	269	320	368	413	496
600	257	322	384	442	495	595
700	300	376	448	515	578	694
800	342	430	512	589	661	793
900	385	484	576	662	743	892
1000	428	537	639	736	826	992
1100	471	591	703	810	908	1.091
1200	514	645	767	883	991	1.190
1400	599	752	895	1.031	1.156	1.388
1600	685	860	1.023	1.178	1.321	1.587
1800	770	967	1.151	1.325	1.486	1.785
2000	856	1.075	1.279	1.472	1.651	1.983
2300			1.471	1.693	1.899	
2600			1.663	1.914	2.147	
3000			1.918	2.208	2.477	

Tegund 22-Tvöfaldur ofn með tveimur varmaukum

Lengd [mm]	Hæð [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900
400		221	278	332	383	432	523
500		276	348	415	479	540	654
600		332	417	498	575	648	785
700		387	487	581	671	755	915
800	306	442	556	663	767	863	1.046
900	345	497	626	746	862	971	1.177
1000	383	553	695	829	958	1.079	1.308
1100	421	608	765	912	1.054	1.187	1.439
1200	460	663	834	995	1.150	1.295	1.569
1400	536	774	973	1.161	1.341	1.511	1.831
1600	613	884	1.112	1.327	1.533	1.727	2.093
1800	689	995	1.251	1.493	1.725	1.943	2.354
2000	766	1.105	1.390	1.659	1.916	2.158	2.616
2300	881	1.271	1.599	1.907	2.204	2.482	
2600	996	1.437	1.807	2.156	2.491	2.806	
3000	1.149	1.658	2.085	2.488	2.875	3.238	

Tegund 33-Þrefaldur ofn með þremur varmaukum

Lengd [mm]	Hæð [mm]						
	200	300	400	500	600	700	900
400		320	400	476	547	618	751
500		400	501	595	684	772	939
600		480	601	714	821	927	1.127
700		560	701	833	958	1.081	1.314
800	439	640	801	952	1.095	1.236	1.502
900	494	720	901	1.071	1.232	1.390	1.690
1000	549	800	1.001	1.190	1.368	1.545	1.878
1100	603	879	1.101	1.309	1.505	1.699	2.065
1200	658	959	1.201	1.428	1.642	1.853	2.253
1400	768	1.119	1.402	1.666	1.916	2.162	2.629
1600	878	1.279	1.602	1.904	2.189	2.471	3.004
1800	987	1.439	1.802	2.142	2.463	2.780	3.380
2000	1.097	1.599	2.002	2.380	2.737	3.089	3.755
2300	1.262	1.839	2.303	2.737	3.147	3.552	
2600	1.426	2.079	2.603	3.094	3.558	4.016	
3000	1.646	2.399	3.004	3.570	4.105	4.634	

Afköst ofna miðast við eftirfarandi forsendur

Útreikninga á afköstum ofna má nálgast á www.korado.com

t1	t2	t _i	ΔT
70	40	20	35



RADIK KLASIK
 Miðstöðvarofnar